



PULL "WENDY"

filato **NATURE**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 500 di filato **Nature** colore azzurro carico n. 46
- ferri n. 31/2 e n. 4
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 46 (42-44)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio)

Punto coste 1/1

Maglia rasata diritta

CAMPIONE

cm 10x10 lavorati con i f. n. 4 a m. ras. dir. = 21 m. e 27 f.

ESECUZIONE

N.B. Al fine di ottenere un effetto più compatto, si rende necessario utilizzare ferri di numero inferiore rispetto a quelli indicati sull'etichetta.

Dietro: con i f. n. 31/2 avv. 117 (101-109) m. e, per il bordo, lav. 2 f. a m. tubolare poi cont. a p. coste 1/1. A cm 6 di alt. tot. (rovescio del lavoro) intrecc. le prime 58 (50-54) m. e cont. a p. coste 1/1 fino alla fine del ferro; volt. il lavoro. Pros. con i f. n. 4 a m. ras. dir. e, alla fine del ferro, avv. a nuovo 58 (50-54) m. Cont. su tutte le m. a m. ras. dir. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 3 volte, 1 m. ogni 6 f. per 3 volte; a cm 22 (20-21) dal bordo aum. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 3 volte. A cm 34 (30-32) dal bordo, per gli scalfi dim. ai lati, all'interno di 4 m., 2 m. ogni 2 f. per 4 volte, 2 m. ogni 4 f. per 4 (3-3) volte (per la taglia 44 dim. ancora 1 m. dopo 4 f.). A cm 19 (17-18) dall'inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati, ogni 2 f., 11 (9-10) m. per 2 volte. Intrecc. le 35 (31-33) m. rimaste.

Davanti: si lav. come il dietro, eseguendo l'intreccio per il bordo e il successivo riavvio delle m. in modo simmetrico, fino a cm 46 (42-44) dal bordo. Per lo scollo intrecc. le 17 (13-15) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 3 m., 2 m., 1 m. per 4 volte. Allo stesso tempo, a cm 19 (17-18) dall'inizio degli scalfi sbiecare le spalle come fatto per il dietro.

Manica destra: con i f. n. 31/2 avv. 75 (67-71) m. e, per il bordo, lav. 2 f. a m. tubolare poi cont. a p. coste 1/1. A cm 5 di alt. tot. (rovescio del lavoro) lav. le prime 18 (16-17) m., intrecc. le 39 (35-37) m. seg. e lav. le ultime 18 (16-17) m.; volt. il lavoro. Pros. con i f. n. 4 a m. ras. dir. avviando a nuovo 23 (19-21) m. al posto delle m. intrecciate. Cont. su tutte le m. a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 2 f. per 2 (3-3) volte, 1 m. ogni 4 f. per 3 (2-2) volte. A cm 7 (5-6) dal bordo, per gli scalfi intrecc. 5 m. solo sulla destra del lavoro, poi dim. ai lati, all'interno di 4 m., 2 (0-1) m. dopo 2 f., 2 m. ogni 4 f. per 9 volte, 2 m. ogni 2 f. per 2 volt. A cm 18 (16-17) dall'inizio degli scalfi intrecc. le 16 (12-14) m. rimaste.

Manica sinistra: si lav. come la manica destra, in modo simmetrico.

Collo: con i f. n. 31/2 avv. 131 (123-127) m. e lav. 2 f. a m. tubolare poi cont. a p. coste 1/1. A cm 8,5 di alt. tot. intrecc. le m.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Chiudere ad anello il collo e cucirlo attorno allo scollo lasciando liberi gli ultimi 7 (5-6) cm verso la spalla destra davanti e gli ultimi 5 cm dello scollo dietro. Cucire i fianchi lasciando libera la parte di bordo intrecciata. Cucire i margini laterali del bordo in vita. Chiudere e montare le maniche.

