



CANOTTA "BLOOM"

filato **PETALO**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 200 di filato **Petalo** colore verde n. 15
- ferri n. 4
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 40 (42-44)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio e chiusura)

Maglia legaccio

Lavorazione a ferri ridotti: v. nel corso dell'esecuzione del davanti.

Punto maglia per la chiusura della m. tubolare

CAMPIONE

cm 10x10 lavorati con i f. n. 4 a m. legaccio = 22 m. e 33 f.

ESECUZIONE

Dietro: avv. 110 (116-122) m. e, per il bordino, lav. 6 f. a m. tubolare, pari a cm 1. Pros. a m. legaccio. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 10 volte; a cm 16 (17-18) dal bordino aum. ai lati 1 m. ogni 4 f. per 10 volte. A cm 29 (31-33) dal bordino, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 5 m., 2 m., 1 m. per 3 volte. A cm 7 (8-9) dall'inizio degli scalfi aum. ai lati 1 m. ogni 4 f. per 2 volte, 1 m. ogni 2 f. per 5 volte, 2 m. per 2 volte, 3 m. A cm 14 (15-16) dall'inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati 3 m. ogni 2 f. per 10 (11-12) volte. Intrecc. le 58 m. rimaste.

Davanti: si compone di due parti eseguite separatamente. Per la prima parte (= sinistra del lavoro, e cioè parte destra indossata) avv. 60 (64-68) m. e lav. il bordino come dietro. Pros. a m. legaccio a ferri ridotti come segue: lav. solo le prime 6 (4-8) m. lasciando in attesa tutte le restanti m., volt. il lavoro, lav. le 6 m., volt.; lav. 12 m., volt., lav. le 12 m., volt.; lav. 18 m., volt., lav. le 18 m., volt. Pros. in questo modo riprendendo la lavorazione su 6 m. in attesa ogni 2 f. fino ad avere in lavorazione tutte le 60 (64-68) m. iniziali. Al termine della ripresa delle m. sagomare il fianco come fatto per il dietro e, allo stesso tempo, dim. sulla destra del lavoro (= centro del davanti) 1 m. ogni 12 f. per 5 (6-7) volte. A cm 29 (31-33) dal bordino eseguire lo scalfio e dopo cm 14 (15-16) sbiecare la spalla, sulla sinistra del lavoro, come fatto per il dietro. Allo stesso tempo, a cm 18 (20-22) dall'inizio degli scalfi, per lo scollo intrecc. sulla destra del lavoro, ogni 2 f., 15 m., 5 m., 3 m. per 3 volte. Eseguire la seconda parte (= destra del lavoro, e cioè parte sinistra indossata) in modo simmetrico.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Unire tra loro, al centro, le due parti del davanti. Cucire una spalla. Ripr. le m. in modo regolare lungo lo scollo dietro e davanti e lav. 4 f. a m. tubolare; chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Cucire l'altra spalla e i lati del bordino appena eseguito. Cucire i fianchi.

