



MINI-PULL "ALICE"

filato **DUO PLUS**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 250 di filato **Duo Plus** colore n. 80
- ferri n. 41/2
- uncinetto n. 4
- 3 bottoni in tinta
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 40 (45-44)

PUNTI IMPIEGATI

- Maglia rasata diritta
- Catenella
- Maglia bassissima
- Maglia bassa
- Mezza maglia alta

CAMPIONE

cm 10x10 lavorati con i f. n. 41/2 a m. ras. dir. = 19 m. e 26 f.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. avv. 78 (85-92) m. e lav. a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 12 f. per 2 volte. A cm 13 (15-17) di alt. tot., per i raglan intrecc. ai lati 3 m., poi dim., all'interno di 3 m., 1 m. ogni 2 f. per 18 (20-22) volte. A cm 15 (16-17) dall'inizio dei raglan intrecc. le 40 (43-46) m. rimaste.

Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 13 (15-17) di alt. tot. Per i raglan intrecc. ai lati 5 (6-7) m., poi dim., all'interno di 3 m., 1 m. ogni 2 f. per 16 (17-18) volte. A cm 7 (8-9) dall'inizio dei raglan, per lo scollo intrecc. le 10 (13-16) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 3 m. per 2 volte, 2 m. per 3 volte, 1 m. per 3 volte.

Maniche: con i f. avv. 38 (42-46) m. e lav. a m. ras. dir. A cm 10 (11-12) di alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 7 volte. A cm 49 (52-55) di alt. tot., per i raglan intrecc. ai lati 3 m., poi dim., all'interno di 3 m., 1 m. ogni 2 f. per 19 (21-23) volte. A cm 17 (18-19) dall'inizio dei raglan intrecc. le 8 m. rimaste.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Eseguite tutta le rifiniture con l'uncinetto. Unite i raglan come segue agganciate il filo alla sommità di un raglan, 3 cat., 1 m. b. alla sommità del raglan adiacente, * 3 cat., salt. 3 f. del margine opposto, 1 m. b. *, rip. da * a * per tutta l'unione. Rifinire lo scollo eseguendo 2 g. a m. bassa. Cucire i fianchi e i sottomanica. Rifinire il fondo del dietro e del davanti eseguendo 2 g. a m. bassa e 3 g. a mezza m. alta. Eseguire la finta chiusura sulle 4 m. centrali del davanti come segue: tenendo il lavoro con il fianco destro rivolto verso il basso lav. 1 r. a mezza m. a. iniziando dal fondo del lavoro (con esclusione del bordo di rifinitura) fino alla base dello scollo (con esclusione del bordo di rifinitura); fissare il filo alla base dello scollo; volt. e lav. altre 2 r. a mezza m. a. Spezzare e fermare il filo. Attaccare i bottoni al centro della finta chiusura, distribuiti a regolare distanza tra loro.

