



CARDIGAN "ENIGMA"

filato **DUO COMFORT**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 950 di filato Duo Comfort colore n. 80 usato doppio
- ferri n. 6 e n. 7
- ferro ausiliario n. 6
- 4 bottoni in tinta
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 48 (44-46)

PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 2/2

Maglia legaccio

Punto traforato A (si lav. su 8 m.):

1° f.: * 2 m. ins. a dir., 1 gett. *, rip. da * a *

2° f.: a rovescio.

3° f.: rip. dal 1° f.

Punto traforato B (si lav. su 8 m.):

1° f.: * 1 gett., 2 m. ins. a rov. *, rip. da * a *

2° f.: a diritto.

3° f.: rip. dal 1° f.

CAMPIONE

cm 10x10 lavorati con i f. n. 7, con il filato usato doppio e con i vari punti = 13 m. e 18 f.

ESECUZIONE

N.B. Tutto il lavoro si esegue con il filato usato doppio.

Dietro: con i f. n. 6 avv. 82 (66-74) m. e, per il bordo, lav. a p. coste 2/2 per cm 12; mettere il lavoro in sospeso. Con i f. n. 6 avv. 82 m. e lav. a p. coste 2/2 per cm 6. Sovrapporre i 2 ferri lasciando il bordo piccolo sopra il bordo grande; lav. a dir. 1 m. del ferro davanti ins. con la corrispondente m. del ferro dietro. Eseguire il ferro di ritorno a rovescio. Pros. con i f. n. 7 e lav.: 1 m. di margine, * 8 m. per il p. traforato B, 8 m. a m. legaccio *, rip. da * a * e term. con 1 m. di margine. ** Dopo 16 f. lav.: 1 m. di margine, * 8 m. a m. legaccio, 8 m. per il p. traforato A *, rip. da * a * e term. con 1 m. di margine. Dopo 16 f. lav.: 1 m. di margine, * 8 m. per il p. traforato A, 8 m. a m. legaccio *, rip. da * a * e term. con 1 m. di margine **. Rip. da ** a ** fino al termine del lavoro. A cm 28 (24-26) dal bordo, per le maniche avv. a nuovo, ai lati, 16 m. e lav. su queste m. alternando i punti come da impostazione prec. Dopo cm 34 (30-32) intrecc. tutte le m.

Davanti destro: con i f. n. 6 avv. 47 (41-44) m. e, per il bordo, lav. 5 m. a m. legaccio e 42 (36-39) m. a p. coste 2/2 iniziando con 2 m. dir. A cm 2 di alt. tot. eseguire 1 occhiello all'interno delle prime 2 m.; in seguito, eseguire altri 3 occhielli, nella stessa posizione dei prec., a cm 10 di distanza tra di loro. A cm 12 di alt. tot. mettere il lavoro in sospeso. Con i f. n. 6 avv. 42 (36-39) m. e lav. a p. coste 2/2, iniziando con 2 m. dir., per cm 6. Sovrapporre i 2 ferri lasciando il bordo piccolo sopra il bordo grande e facendo combaciare solo le m. eseguite a p. coste 2/2; lav. a dir. 1 m. del ferro davanti ins. con la corrispondente m. del ferro dietro. Eseguire il ferro di ritorno a rovescio. Pros. con i f. n. 7, dim. 1 m. nel corso del 1° f. e lav.: ** 5 m. a m. legaccio, * 8 m. per il p. traforato A, 8 m. a m. legaccio *, rip. da * a * e term. con 8 (0-4) m. a p. traforato A e 1 (3-2) m. di margine. Dopo 16 f. lav. 16 f. come segue: 5 m. a m. legaccio, * 8 m. a m. legaccio, 8 m. per il p. traforato A *, rip. da * a * e term. con 8 (0-4) m. a m. legaccio e 1 (3-2) m. di margine **. Rip. da ** a ** fino al termine del lavoro. A cm 18 dal bordo, per lo scollo dim. sulla destra del lavoro, all'interno delle prime 5 m., 1 m. ogni 4 f. per 10 volte, 1 m. ogni 6 f. per 2 volte. Allo stesso tempo, a cm 28 dal bordo, per la manica avv. a nuovo, sulla sinistra del lavoro, 16 m. e lav. su queste m. alternando i punti come da impostazione prec. Dopo cm 34 (36-40) intrecc. sulla sinistra del lavoro 45 (39-42) m. per la spalla e per la manica e pros. sulle 5 m. rimaste per il bordo dello scollo dietro, sempre a m. legaccio. Dopo cm 9 intrecc. le m.

Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico, con esclusione degli occhielli e impostando le m. dopo il bordo come segue: ** 1 m. di margine, * 8 m. a m. legaccio, 8 m. per il p. traforato B *, rip. da * a * e term. con 13 (7-10) m. a m. legaccio. Dopo 16 f. lav. 16 f. come segue: 1 m. di margine, * 8 m. per il p. traforato B, 8 m. a m. legaccio *, rip. da * a * e term. con 8 (2-5) m. per il p. traforato B e 5 m. a m. legaccio **, rip. da ** a ** fino al termine del lavoro.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle e il sopra delle maniche. Unire tra loro i lati dei bordi finali di ciascun davanti; fissare il bordo lungo lo scollo dietro. Con i f. n. 6 ripr. 68 (60-64) m. al fondo di ciascuna manica e lav. a p. coste 2/2 per cm 5; intrecc. le m. Allo stesso modo ripr. 68 (60-64) m. alla base del bordo appena eseguito, sul rovescio del lavoro, e lav. a p. coste 2/2 per cm 10; intrecc. le m. Cucire i fianchi eseguendo la cucitura di ciascun bordo solo con il corrispondente bordo. Cucire i sottomanica e i margini laterali dei bordi, ciascuno separatamente dall'altro. Fissare il margine interno del bordo piccolo di ciascun davanti all'inizio del bordo d'abbottonatura di 5 m. Attaccare i bottoni lungo il lato d'abbottonatura del davanti sinistro, in corrispondenza degli occhielli.

