



GILET "DECISO"

filato **SIERRA ANDINA**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 450 di filato Sierra Andina colore mélange n. 92
- ferri n. 31/2
- 6 bottoni in tinta
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 46 (42-44)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio)
Punto coste 1/1
Maglia rasata diritta
Maglia rasata rovescia
Motivo traforato (v. nel corso dell'esecuzione del davanti destro)

CAMPIONE

cm 10x10 lavorati con i f. n. 31/2 a m. ras. dir. = 22 m. e 30 f.

ESECUZIONE

Dietro: avv. 117 (103-109) m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare, poi cont. a p. coste 1/1. A cm 11 di alt. tot. pros. a m. ras. dir. A cm 27 (23-25) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m., 2 m., 1 m. per 6 volte. A cm 25 (23-24) dall'inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati 7 m. ogni 2 f. per 4 volte (per la taglia 42 intrecc. 6 m. per 4 volte - per la taglia 44 intrecc. 7 m. per 2 volte, 6 m. per 2 volte). Intrecc. le 37 (31-33) m. rimaste.

Davanti destro: avv. 57 (53-55) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. impostando le m. come segue: 43 (39-41) m. a m. ras. dir., 9 m. per il primo gruppo del motivo traforato (= 2 m. ins. a dir., 2 m. a m. ras. dir., 2 m. a m. ras. rov., 3 m. a m. ras. dir. 1 gett.), 5 m. a m. ras. dir.; eseguire il ferro di ritorno lavorando le m. come si pres., a rov. i gett. del f. prec. Nel f. seg. lav.: 42 (38-40) m. a m. ras., dir., 9 m. per il motivo traforato, 6 m. a m. ras. dir. Rip. questa lavorazione spostando il motivo traforato di 1 m. verso destra ogni 2 f. per altre 13 volte (di conseguenza, si diminuisce il n. delle m. a m. ras. dir. che precedono il motivo traforato e si aumenta il n. delle m. che seguono il motivo). Al termine del 15° motivo pros. a m. ras. rov. sulle 2 m. già impostate nel motivo traforato e lav. tutte le altre m. a m. ras. dir. A cm 27 (23-25) dal bordo eseguire lo scalfio, sulla sinistra del lavoro, come fatto per il dietro. A cm 3 dall'inizio dello scalfio lav. il secondo gruppo del motivo traforato (come spiegato per il primo gruppo) impostando le m. in modo da far combaciare le 2 m. che si pres. a rov. con le 2 m. del motivo traforato che si dovranno lav. a m. ras. rov. Rip. la lavorazione spostando il motivo traforato di 1 m. verso destra ogni 4 f. per 10 volte, poi di 1 m. ogni 2 f. fino al termine del lavoro. Allo stesso tempo, a cm 45 (39-42) dal bordo, per lo scollo intrecc. sulla destra del lavoro, ogni 2 f., 5 m., 3 m., 2 m., 1 m. per 7 volte. A cm 25 (23-24) dall'inizio dello scalfio sbiecare la spalla come fatto per il dietro.

Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico, impostando le 9 m. del motivo traforato come segue: 1 gett., 3 m. a m. ras. dir., 2 m. a m. ras. rov., 2 m. a m. ras. dir., 1 acc. semplice.

Bordi degli scalfi: avv. 10 m. e lav. a m. ras. dir. per cm 28 (24-26). Intrecc. le m. Eseguire 4 bordi uguali.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Ripr. le m. in modo regolare lungo il lato d'abbottonatura del davanti destro e lav. a p. coste 1/1. A cm 2 di alte. tot. eseguire 6 occhielli di cui il 1° a cm 4 dal fondo, i restanti a cm 10 (9-9) di distanza tra loro; a cm 6 di alt. tot. eseguire altri 6 occhielli, nella stessa posizione dei prec. A cm 8 di alt. tot. intrecc. le m. Piegare il bordo a metà, sul rovescio del lavoro, e fissarlo con sottopunto. Rifinire allo stesso modo il lato d'abbottonatura del davanti sinistro, con esclusione degli occhielli. Cucire i bordi lungo gli scalfi, a cavallo del margine. Cucire le spalle. Ripr. 121 (113-117) m. attorno allo scollo e lav. a p. coste 1/1 per cm 18; intrecc. le m. Piegare a metà il collo, sul rovescio del lavoro, e fissarlo con sottopunto. Cucire i fianchi e i lati del bordi degli scalfi. Attaccare i bottoni lungo il lato d'abbottonatura del davanti sinistro, in corrispondenza degli occhielli.

