



PULL "AGIO"

filato **MITO**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 500 di filato Mito colore n. 12
- ferri n. 12
- ferro ausiliario a due punte
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 44 (42-46)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta

Maglia rasata rovescia

Punto coste 1/1

Punto traforato A (si lav. su 21 m.):

1° f.: 1 m. rov., * 1 gett., 3 m. dir., 1 acc. doppia, 3 m. dir., 1 gett. *, 1 m. dir., rip. da * a * 1 volta, 1 m. rov.

2° f. e f. pari seg.: 1 m. dir., 19 m. rov., 1 m. dir.

3° f.: 1 m. rov., * 1 m. dir., 1 gett., 2 m. dir., 1 acc. doppia, 2 m. dir., 1 gett., 1 m. dir., * 1 m. dir., rip. da * a * 1 volta, 1 m. rov.

5° f.: 1 m. rov., * 2 m. dir., 1 gett., 1 m. dir., 1 acc. doppia, 1 m. dir., 1 gett., 2 m. dir., * 1 m. dir., rip. da * a * 1 volta, 1 m. rov.

7° f.: 1 m. rov., * 3 m. dir., 1 gett., 1 acc. doppia, 1 gett., 3 m. dir., * 1 m. dir., rip. da * a * 1 volta, 1 m. rov.

9° f.: rip. dal 1° f.

Punto traforato B (si lav. su 11 m.):

1° f.: 1 m. rov., 1 gett., 3 m. dir., 1 acc. doppia, 3 m. dir., 1 gett., 1 m. rov.

2° f. e f. pari seg.: 1 m. dir., 9 m. rov., 1 m. dir.

3° f.: 1 m. rov., 1 m. dir., 1 gett., 2 m. dir., 1 acc. doppia, 2 m. dir., 1 gett., 1 m. dir., 1 m. rov.

5° f.: 1 m. rov., 2 m. dir., 1 gett., 1 m. dir., 1 acc. doppia, 1 m. dir., 1 gett., 2 m. dir., 1 m. rov.

7° f.: 1 m. rov., 3 m. dir., 1 gett., 1 acc. doppia, 1 gett., 3 m. dir., 1 m. rov.

9° f.: rip. dal 1° f.

Punto traforato C (si lav. su 6 m.):

1° f.: 1 gett., 1 acc. semplice, 4 m. dir.

2° f. e f. pari seg.: a rovescio.

3° f.: 1 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 3 m. dir.

5° f.: 2 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 2 m. dir.

7° f.: 3 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 1 m. dir.

9° f.: 4 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice.

11° f.: 3 m. dir., 2 m. ins. a dir., 1 gett., 1 m. dir.

13° f.: 2 m. dir., 2 m. ins. a dir., 1 gett., 2 m. dir.

15° f.: 1 m. dir., 2 m. ins. a dir., 1 gett., 3 m. dir.

17° f.: 2 m. ins. a dir., 1 gett., 4 m. dir.

19° f.: rip. dal 3° f.

Punto traforato D (si lav. su 6 m.):

1° f.: 4 m. dir., 2 m. ins. a dir., 1 gett.

2° f. e f. pari seg.: a rovescio.

3° f.: 3 m. dir., 2 m. ins. a dir., 1 gett., 1 m. dir.

5° f.: 2 m. dir., 2 m. ins. a dir., 1 gett., 2 m. dir.

7° f.: 1 m. dir., 2 m. ins. a dir., 1 gett., 3 m. dir.

9° f.: 2 m. ins. a dir., 1 gett., 4 m. dir.

11° f.: 1 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 3 m. dir.

13° f.: 2 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 2 m. dir.

15° f.: 3 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice, 1 m. dir.

17° f.: 4 m. dir., 1 gett., 1 acc. semplice.

Treccia doppia (si lav. su 12 m.):

1° e 3° f.: a diritto.

2° f. e f. pari seg.: a rovescio.

5° f.: 6 m. incr. a destra (= mettere 3 m. in sospenso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, 3 m. dir., lav. a dir. le m. in sospenso), 6 m. incr. a sinistra (= mettere 3 m. in sospenso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, 3 m. dir., lav. a dir. le m. in sospenso).

7° f.: rip. dal 1° f.

CAMPIONE

cm 10x10 lavorati con i f. n. 12 e con i vari punti alternati = 9 m. e 11 f.

ESECUZIONE

Dietro: avv. 45 (43-47) m. e impostare le m. come segue: 0 (1-1) m. di margine, 12 (10-12) m. a p. coste 1/1 iniziando con 1 m. rov., 21 m. per il p. traforato A, 12 (10-12) m. a p. coste 1/1 iniziando con 1 m. dir., 0 (1-1) m. di margine. A cm 15 (14-16) di alt. tot. aum. 1 m. ai lati. A cm 30 di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m., 1 m. per 2 volte. A cm 21 (20-22) dall'inizio degli scalfi intrecc. le 37 (35-39) m. rimaste.

Davanti: avv. 48 (46-50) m. e impostare le m. come segue: 0 (1-1) m. di margine, 11 (9-11) m. a p. coste 1/1 iniziando con 1 m. rov., 6 m. per il p. traforato C, 1 m. a m. ras. rov., 12 m. per la treccia doppia, 1 m. a m. ras. rov., 6 m. per il p. traforato D, 11 (9-11) m. a p. coste 1/1 iniziando con 1 m. rov., 0 (1-1) m. di margine. A cm 15 (14-16) di alt. tot. aum. 1 m. ai lati. A cm 27 (25-29) di alt. tot., per lo scollo dividere il lavoro a metà a portare a termine le due parti separatamente; dim. verso il centro, all'interno di 1 m., 1 m. ogni 2 f. per 6 volte, 1 m. ogni 4 f. per 2 volte. Allo stesso tempo, a cm 30 (28-32) di alt. tot. eseguire gli scalfi come fatto per il dietro. A cm 24 (23-25) dall'inizio dello scollo intrecc. le 11 (10-12) m. rimaste per ciascuna spalla.

Maniche: avv. 27 (25-29) m. e impostare le m. come segue: 0 (1-1) m. di margine, 8 (6-8) m. a p. coste 1/1 iniziando con 1 m. rov., 11 m. per il p. traforato B, 8 (6-8) m. a p. coste 1/1 iniziando con 1 m. dir., 0 (1-1) m. di margine. Ai lati aum. 1 m. ogni 12 f. per 3 volte e lav. queste nuove m. a p. coste 1/1. A cm 46 (43-49) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 (2-4) m., 1 m. per 6 volte. A cm 13 dall'inizio degli scalfi intrecc. le 15 m. rimaste.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche.

