



**Taglie:** 40/42 – 44/46 - 48/50

**Occorrente:** AdriaFil Giada, colore prugna (38) 7-8-8 gomitoli, ferri e uncinetto n.5

**Campione :** Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con il filato usato doppio = 16 m. e 24 f. Se il campione ottenuto non corrisponde a quello richiesto, cambiare la misura dei ferri.

### Punti impiegati:

Maglia legaccio: lav. tutti i f. a dir.

Maglia rasata diritta: a dir. sul diritto del lavoro, a rov. sul rov.

### Esecuzione:

Dietro: Con il filato usato doppio, avv. 68-74-80 m. e lav. 5 f. a legaccio. Pros. a m. ras. dir. Dim. ai lati, ogni 12 f., 1 m. per 5 volte. A cm 32-31-30 di alt., aum. ai lati 1 m. per 5 volte alternativamente ogni 4 e 6 ferri. A cm 44-43-42 cm di alt., per gli scalfi, intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 2 m. per 2 volte e 1 m. per 3-4-5 volte. A cm 50, per lo scollo, intrecc. le 14-18-22 m. centrali.

Portare a termine le due parti separatamente intrecciando ancora verso il centro, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 2 m. per 1 volta, 1 m. per 5 volte. A cm 64 di alt., intrecc. le 7 m. rimaste.

Davanti: Si lav. come il dietro fino a cm 32-31-30 di alt. Mettere in sospenso le prime 21-24-27 m. e lav. la parte superiore del davanti destro sulle 37-40-43 m. rimaste. Aum. e dim. come fatto per il dietro. Per lo scollo, dim. 1 m. per 25-27-29 volte alternativamente ogni 2 e 3 f. Eseguire le diminuzioni come segue: lav. 1 m. di vivagno, passare 1 m., lav. la successiva a dir., accavallare la m. passata sulla m. lavorata. Nel ferro di ritorno, lav. a dir. l'antepenultima insieme alla penultima m. Intrecc. le 7 m. rimaste per la spalla come fatto per il dietro.

Parte superiore del davanti sinistro: Riprendere le 21-24-27 m. in sospenso poi, sul dietro della parte superiore del davanti destro, riprendere le prime 16 m. (=37-40-43 m.) e lav. come fatto per la parte superiore del davanti destro, in modo simmetrico. Per lo scollo, eseguire le diminuzioni come segue: lav. il ferro di andata fino a quando rimangono solo 3 m. sul ferro sinistro, 2 m. ins., 1 m. di vivagno. Nel ferro di ritorno, lav. la 2a m. insieme alla 3a.

**Confezione e rifiniture:** Cucire i fianchi e le spalle. Con il filato usato doppio e l'uncinetto, rifinire lo scollo e gli scalfi lavorando 1 giro a m. bassa. Con il filato usato doppio e l'uncinetto, preparare una catenella e inserirla al centro del davanti (come da fotografia).

