

# Filato PETALO

## CARDIGAN "CHARLOTTE"



**Taglie:** 40/42 – 44/46 - 48/50

**Occorrente:** AdriaFil Petalo salvia (18) 9-10-10 gomitoli, ferri n.4

**Campione:** Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. = 20 m. e 32 f. Se il campione ottenuto non corrisponde a quello richiesto, cambiare la misura dei ferri.

### Punti impiegati:

Maglia legaccio: lav. tutti i f. a dir.

Punto coste 2/2: 2 m. dir., 2 m. rov., incolonnate.

Maglia rasata diritta: a dir. sul diritto del lavoro, a rov. sul rovescio.

### Esecuzione:

Dietro: Avv. 94-102-110 m. e lav. a p. coste 2/2 per cm 8. Pros. a m. ras. dir. e sagomare i fianchi diminuendo ai lati, ogni 6 f., 1 m. per 6 volte. A cm 20 di alt., aum. ai lati, ogni 14 f., 1 m. per 4 volte.

A cm 41-40-39 di alt., per gli scalfi, intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 2 m. per 1 volta, 1 m. per 1 volta. A cm 58 di alt., per lo scollo, intrecc. le 24 m. centrali. Portare a termine le due parti separatamente intrecciando ancora verso il centro, ogni 2 f., 8 m. per 1 volta. A cm 60 di alt., intrecc. le m. rimaste per le spalle.

Davanti destro: Per il volant, avv. 22 m. e lav. a m. legaccio come segue : \* lav. 14 m., voltare il lav., 1 gett., lav. il ferro di ritorno, volt., lav. 18 m. lavorando il gett. ins. alla prima m., 1 gett., lav. il ferro di ritorno, volt., lav. 22 m. e il ferro di ritorno. Rip. da \* fino a quando il lato più corto raggiunge approssimativamente l'altezza di cm 10 e ci sono 22 m. da lav. sul ferro. Alla fine del ferro, avv. 47-51-55 m. supplementari e lav. a p. coste 2/2 su queste nuove m. \*\*Lav. sulle prime 22 m. a m. legaccio come segue: lav. 14 m., volt., 1 gett., lav. il ferro di ritorno, volt., lav. 18 m., 1 gett. e lav. il ferro di ritorno, volt., lav. 22 m., poi 2 f. a p. coste 2/2 (davanti destro), e finire con le 22 m. del volant. Rip. da \*\*. A cm 8 di alt. di coste 2/2, pros. a m. ras. dir. dopo le 22 m. a legaccio. Sagomare i fianchi come fatto per il dietro. A cm 30 di alt., per lo scollo, dim. ogni 4 f., 1 m. per 20 volte. Eseguire le diminuzioni come segue : lav. il volant, lav. 2 m. del davanti, eseguire una diminuzione = passare 1 m., lav. 1 m. e accavallare la m. passata sulla maglia lavorata. Dim. per lo scallo come fatto per il dietro. A cm 60 di alt., mettere in sospeso le 22 m. del volant e intrecc. le m. rimaste per la spalla.

Davanti sinistro: Si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico. Per lo scollo, dim. come segue : lav. fino a quando rimangono 4 m. a m. ras. dir., 2 m. ins. a dir., lav. 2 m.

Maniche: Avv. 50-54-58 m. e lav. a p. coste 2/2 per cm 8. Pros. a m. ras. dir. e aum. ai lati, ogni 8 f., 1 m. per 8 volte. A cm 32 di alt., dim. ai lati, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 2 m. per 1 volta, 10 m. per 1 volta, 2 m. per 1 volta, 3 m. per 1 volta. Intrecc. le m. rimaste.

**Confezione e rifiniture:** Riportare sul ferro le m. in sospeso del volant e pros. la lavorazione per altri cm 11. Unire tra loro i 2 bordi intrecciati. Cucire il volant allo scollo dietro. Montare le maniche, facendo combaciare il centro dello scallo con la cucitura della spalla. Cucire i fianchi. Chiudere le maniche. Indossare con il volant del davanti destro rivoltato verso l'esterno.

# D&R° 52

