

# Filato MEMPHIS

## PULL "DIANA"

**ADRIAFIL**  
Filati dal 1911 - Made in Italy



**Taglie:** 40/42 – 44/46 - 48/50

**Occorrente:** AdriaFil Memphis, colore bianco (02)  
6-6-7 gomitolini, ferri n.4, ferri a doppia punta n.4.

### Campioni:

Cm 10x10 lavorati a p. m. ras. dir. = 21 m. e 28 f.  
Cm 10x10 lavorati a m. legaccio = 20 m. e 36 f.  
Se il campione ottenuto non corrisponde a quello richiesto, cambiare la misura dei ferri.

### Punti impiegati:

Punto fantasia: seguire il diagramma. Lav. 1 volta i primi 2 f., poi rip. sempre dal 3° al 16° f.  
N = Nocciolina = (1 m. dir., 1 m. rov., 1 m. dir., 1 m. rov., 1 m. dir.) nella stessa m. di base, voltare il

lav., 5 m. rov., volt., accavallare le prime 4 m. sulla 5a iniziando dalla più vicina.

Quadretto vuoto = 1 m. dir. sul diritto del lav., 1 m. rov. sul rovescio del lav.

X = 1 m. rov. sul diritto del lav., 1 m. dir. sul rovescio del lav.

O = 1 gett.

V = 2 m. ins. a rov..

> = 2 m. ins. a dir.

< = 1 acc. semplice

Maglia legaccio: lav. tutti i f. a dir.

Maglia rasata diritta: a dir. sul diritto del lavoro, a rov. sul rovescio.

### Esecuzione:

Dietro: Avv. 101-101-121 m. e lav. 86 f. a p. fantasia. Dim. sul rov. del lav., nel corso dell'ultimo f., fino ad ottenere 82-90-98 m. Pros. a m. legaccio. Aum. ai lati, ogni 14 f., 1 m. per 4 volte. A cm 46, per gli scalfi, intrecc. ai lati, ogni 4 f., 3 m. per 1 volta, 2 m. per 1 volta e 1 m. per 1 volta. A cm 63-64-65 di alt., per lo scollo, intrecc. le 40-44-48 m. centrali. Portare a termine le due parti separatamente intrecciando ancora verso il centro, ogni 2 f., 4 m. per 3 volte. A cm 65-66-67 di alt., intrecc. per le spalle.

Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 53-54-55 di alt. Intrecc. le 22-26-30 m. centrali e portare a termine le due parti separatamente. Intrecc. ancora, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 2 m. per 2 volte, 1 m. per 1 volta. Allo stesso tempo, diminuire per gli scalfi come fatto per il dietro. Intrecc. le spalle come fatto per il dietro.

Maniche: Avv. 61 m. e lav. il diagramma per 1 volta, Dim. sul rov. del lav., nel corso dell'ultimo f., fino ad ottenere 52 m. Pros. a m. ras. dir. e aum. ai lati, ogni 13-11-9 f., 1 m. per 8-10-12 volte. A cm 48 di alt., intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 2 m. per 1 volta, 1 m. per 9 volte, 2 m. per 1 volta e 3 m. per 1 volta. Intrecc. le m. rimaste.

**D&R° 52**

**Confezione e rifiniture :**

Cucire le spalle. Con i f. a doppia punta, ripr. 164-172-180 m. lungo lo scollo e lav. a m. ras. dir. per cm 5. Lasciare il bordo arrotolarsi verso l'esterno (come da fotografia). Montare le maniche, facendo combaciare il centro dello scalfò con la cucitura della spalla. Cucire i fianchi. Chiudere le maniche.

