

Filato NATURE

MAGLIETTA "SYLVIA"

**ADRIAFIL**
Filati dal 1911 - Made in Italy



NB : Non eseguire il gettato ai lati se non può essere compensato da 1 diminuzione.

Maglia rasata diritta: a dir. sul diritto del lavoro, a rov. sul rovescio.

Esecuzione:

Dietro: Avv. 72-89 m. e lav. a p. coste 1/1 per cm 5. Per la taglia 48/50, aum. 1 m. nell'ultimo ferro di ritorno. Pros. a p. traforato seguendo il diagramma. Sagomare i fianchi dim. ai lati, ogni 10 f., 1 m. per 2 volte. A cm 20 di alt., aum. ai lati, ogni 12 f., 1 m. per 2 volte. A cm 41-39 di alt., per gli scalfi, intrecc. ai lati, ogni 2 f., 1 m. per 2 volte. A cm 54, per lo scollo, intrecc. le 14-15 m. centrali. Portare a termine le due parti separatamente intrecciando ancora verso il centro, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 2 m. per 2 volte, 1 m. per 2 volte. A cm 60 di alt., intrecc. per le spalle.

Davanti: Si lav. come il dietro fino a cm 48 di alt. Per lo scollo, intrecc. le 8-9 m. centrali. Portare a termine le due parti separatamente intrecciando ancora verso il centro, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 2 m. per 1 volta, 1 m. per 4 volte; ogni 4 f., 1 m. per 3 volte. Intrecc. le spalle come fatto per il dietro.

Maniche: Avv. 54-62 m. e lav. a m. ras. dir. A cm 4 di alt., dim. ai lati, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 2 m. per 1 volta, 1 m. per 5 volte, 2 m. per 1 volta e 3 m. per 1 volta. Intrecc. les m. rimaste.

Confezione e rifiniture: Cucire le spalle. Con i ferri a doppia punta, sul rov. del lav., ripr. 92 m. lungo lo scollo davanti e dietro e lav. a m. ras. dir (1° f. = dir. del lav.), in modo che si veda la maglia rasata rovescia quando il collo viene rivoltato verso l'esterno. Dopo 7 f., aum. come segue :*lav. 1 m., lav. a dir. la m. successiva prendendola dal davanti e poi dal dietro (= 2 m.), rip. da *, = 138 m. A cm 23 di alt., intrecc. le m. morbidamente. Montare le maniche, facendo combaciare il centro dello scalfio con la cucitura della spalla. Chiudere le maniche lasciando che il bordo si arrotoli verso l'esterno. Cucire i fianchi.

Taglie: 40/42 – 48/50

Occorrente: AdriaFil Nature, colore verdino (44) 9-11 gomitoli, ferri n.5, ferri a doppia punta n.5.

Campione: Cm 10x10 lavorati a p. traforato = 16 m. e 24 f. Se il campione ottenuto non corrisponde a quello richiesto, cambiare la misura dei ferri.

Punti impiegati:

Punto coste 1/1: 1 m. dir., 1 m. rov., incolonnate.

Punto traforato : seguire il diagramma.

Quadretto vuoto = 1 m. dir. sul diritto del lav., 1 m. rov. sul rovescio del lav.

o = 1 gett.

> = 2 m. ins. a dir.

< = 1 acc. semplice

↗ = 3 m. ins. a dir.

↖ = 1 acc. doppia

^ = passare 2 m. ins. a dir., 1 m. dir., accavallare le 2 m. passate sulla m. lavorata.

D&R n° 52

Copyright © AdriaFil All right reserved

