



Taglie: 38/40 – 42/44 – 46/48

Occorrente: AdriaFil Llama panna (60) 6-7-7 matasse, ferri n.7.

Campione : Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. = 11 m. e 14 f. Se il campione ottenuto non corrisponde a quello richiesto, cambiare la misura dei ferri.

Punti impiegati:

Coste fantasia: seguire il diagramma. Sono indicati solo i f. sul dir. del lav. Nei f. sul rov., lav. le m. come si presentano. M = centro, quadretto vuoto = 1 m. dir., X = 1 m. rov., — = mettere 2 m. in sospenso sul f. ausiliario davanti al lavoro, 2 m. dir., lav. a dir. le 2 m. in sospenso.

Esecuzione:

Dietro: Avv. 52-56-60 m. e lav. a p. coste fantasia seguendo il diagramma, iniziando con la m. segnata A-B-C. Il 1° f. è. sul rov. del lav.

A cm 20 di alt. tot., distribuire 2 dim. a regolare distanza nel corso dell'ultimo f. sul rov. del lav. Pros. a m. ras. dir. Sagomare i fianchi dim. ai lati, ogni 4 f., 1 m. per 6 volte e aum. ai lati, a cm 40 di alt. tot., ogni 4 f., 1 m. per 6 volte. A cm 60 di alt. tot., per gli scalfi, intrecc. ai lati, ogni 2 f., 2 m. per 1 volta e 1 m. per 1 volta. A cm 74-75-76 di alt. tot., mettere in sospenso le 12 m. centrali. Sulla spilla ferma-maglie, ai lati di queste 12 m. centrali, avv. 6 m. supplementari per 1 volta ogni 2 f. A cm 77-78-79 di alt. tot., nell'ultimo f. sul rov. del lav., aum. a 31 le 24 m. dello scollo. Lav. a p. coste fantasia su tutte le m. per cm 3, iniziando dal centro del diagramma. A cm 80-81-82 di alt. tot., intrecc. 10-12-15 m., mettere in sospenso le 31 m. centrali e intrecc. le 10-12-15 m. rimaste.

Davanti: Tasca sinistra: avv. 17 m. per il sottotasca e lav. a m. ras. dir. Sulla destra, dim. ogni 4 f., 1 m. per 4 volte. A cm 12 di alt. tot., lasciare le m. in sospenso. Lav. il sottotasca destro in modo simmetrico. Avv. 52-56-60 m. e lav. a p. coste fantasia come fatto per il dietro. Distribuire 2 dim. a regolare distanza nell'ultimo f. sul rov. del lav. e pros. a m. ras. dir. Sagomare i fianchi come fatto per il dietro. A cm 32 di alt. tot., mettere in sospenso le prime ed ultime 13 m. e inserire al posto loro le m. in attesa dei sottotasca. Pros. il lav. su tutte le m., come fatto per il dietro.

Maniche: Avv. 26 m. e lav. a p. coste fantasia per cm 8, iniziando dal centro del diagramma. Pros. a m. ras. dir. Aum. ai lati, ogni 10-7-6 f., 1 m. per 5-7-8 volte. A cm 48 di alt. tot., per gli scalfi, intrecc. ai lati, ogni 2 f., 2 m. per 1 volta, 1 m. per 4 volte, 2 m. per 1 volta e 3 m. per 1 volta. Intrecc. le m. rimaste.

Confezione e rifiniture: Cucire una spalla. Riportare sul f. le 62 m. in attesa per lo scollo e lav. a p. coste fantasia per cm 20, in modo da proseguire la lavorazione del p. coste fantasia al centro del davanti. Intrecc. lavorando le m. come si presentano. Cucire la seconda spalla. Ripr. le m. in attesa dell'apertura delle tasche e lav. per cm 3 a p. coste fantasia iniziando dal centro del diagramma, aum. 1 m. nel corso del 1° f. A cm 3 di alt. tot., intrecc. lavorando le m. come si presentano.

Fissare i lati dei bordini appena eseguiti. Cucire l'interno delle tasche. Montare le maniche, facendo combaciare il centro dello scalfio con la cucitura della spalla. Cucire i fianchi. Chiudere le maniche.

