



**Taglie:** 40/42 – 44/46 – 48/50

**Occorrente:** Adriafile Monello Lux colore (72) 13-14-15 gomitoli, 7 gancetti di metallo (facoltativi), ferri n.10.

**Campione :** Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. = 9 m. e 12 f.  
Se il campione ottenuto non corrisponde a quello richiesto, cambiare la misura dei ferri.

### Punti impiegati:

Punto coste 1/1: 1 m. dir., 1 m. rov., incolonnate.  
Punto pelliccia (si lav. su un n. di m. multiplo di 2):  
1° f. (rov. del lav.): a dir.  
2° f.: \* 1 m. dir., 1 m. dir. senza lasciarla cadere dal f. sin., portare il filo davanti al lavoro, avvolgerlo intorno al pollice sinistro formando un'asola di circa cm 4 e riportarlo dietro al lavoro; lav. ancora a dir. la m. sul f. sin., e lasciarla cadere dal f.; avvolgere il filo intorno al f. destro, ottenendo un gettato; acc. sul gett. le 2 m. lav. e lasciar scivolare l'asola dal pollice, rip. da \* fino alle ultime 2 m.  
3° f.: a dir.  
4° f.: 2 m. dir., lav. il 2° f. da \* a \*.  
5° f.: rip. dal 1° f.  
Maglia rasata diritta: a dir. sul diritto del lavoro, a rov. sul rov.

### Esecuzione:

Dietro: Avv. 44-48-52 m. e lav. a p. coste 1/1 per cm 10.  
Pros a m. ras. dir. A cm 30 di alt. tot., dim. 1 m. ai lati.

A cm 50, per gli scalfi, intrecc., ogni 2 f., 2 m. per 1 volta e 1 m. per 1 volta. A cm 67-68-69 di alt. tot., per lo scollo, intrecc. le 10 m. centrali.

Portare a termine le due parti separatamente intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 5 m. per 1 volta. A cm 70-71-72 di alt. tot., intrecc. le m. rimaste per ciascuna spalla.

Davanti destro: Avv. 23-25-27 m. e lav. 13-15-17 m. a p. coste 1/1 e 10 m. a p. pelliccia. A cm 10 di alt. tot., pros. a m. ras. dir. sulle m. lav. a p. coste 1/1 (lav. le altre 10 m. a p. pelliccia come stabilito). A cm 30 di alt. tot., dim. 1 m. sul fianco. Eseguire lo scalfio come fatto per il dietro. A cm 55-56-57 di alt. tot., per lo scollo, dim. 1 m. sulla destra. A cm 70-71-72 di alt. tot., intrecc. le m. lavorate a m. ras. dir. e mettere in sospenso le 10 m. lavorate a p. pelliccia.

Davanti sinistro: Si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.

Maniche: Avv. 28 m. e lav. a p. pelliccia per cm 6, distribuendo dim. a regolare distanza sul rov. del lav. in modo da ottenere 22 m. Lav. a p. coste 1/1 per cm 4, poi pros. a m. ras. dir. A cm 10 di alt. tot., aum. ai lati, ogni 10-8-7 f., 1 m. per 4-5-6 volte. A cm 52 di alt. tot., per gli scalfi, intrecc. ai lati, ogni 2 f., 2 m. per 1 volta, 1 m. per 4 volte e 2 m. per 1 volta. Intrecc. le m. rimaste.

**Confezione e rifiniture:** Cucire le spalle. Riportare sul f. le 10 m. in sospenso e lav. a p. pelliccia fino al centro dello scollo dietro. Cucire (o unire a p. maglia) tra loro le 2 parti del collo, quindi cucirlo lungo lo scollo dietro. Montare le maniche, facendo combaciare il centro dello scalfio con la cucitura della spalla. Cucire i fianchi e chiudere le maniche. Facoltativo: cucire i gancetti sul davanti, all'interno dei primi 40 cm dei bordi a p. pelliccia, a regolare distanza tra loro.

