



**Taglie:** M – L – XL

**Occorrente:** Adriafil Energia (65) 8-9-10 gomitoli, Memphis (75) 1-2-2 gomitoli, uncinetto n. 5, ferri dritti e a doppia punta n. 4 ½

### Campioni:

Cm 10x10 lavorati a p. fantasia con il filato Energia e l'uncinetto = 11 m. e 5 r.

Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con il filato Memphis e i ferri = 20 m. e 27 f. Se i campioni ottenuti non corrispondono a quelli richiesti, cambiare la misura dei ferri e/o dell'uncinetto.

### Punti impiegati:

Punto fantasia: seguire il diagramma. o = 1 catenella, † = m. alta doppia. Lav. 1 volta dalla 1<sup>a</sup> alla 3<sup>a</sup> r., poi ripetere sempre la 2<sup>a</sup> e la 3<sup>a</sup> r. Quando le m. a. si incontrano alla loro base, lavorarle nella stessa m. di base.

Maglia rasata diritta: a dir. sul diritto del lav., a rov. sul rov.

Punto coste 1/1: 1 m. dir., 1 m. rov., incolonnate.

### Esecuzione:

Dietro: Con il filato Energia e l'uncinetto, avv. una catenella di 52-57-61 m. e lav. a p. fantasia seguendo il diagramma. Sagomare i fianchi diminuendo ai lati 1 m. per 3 volte ogni 4 r. A cm 28 di alt. tot., aum. ai lati 1 m. per 2 volte ogni 4 r.

A cm 49 di alt. tot., formare gli scalfi sospendendo la lavorazione ai lati, a ogni r., su 3 m. per 1 volta, poi su 1 m. per 2-3-3 volte. A cm 67-67-68 di alt. tot., per lo scollo, sospendere la lavorazione sulle 26-27-28 m. centrali e pros. sulle 2 parti separatamente fino a cm 69-69-70 di alt. tot. Spezzare e fermare il filo.

Davanti: Si lav. come il dietro fino a cm 63-63-64 di alt. tot. Sospendere la lavorazione sulle 14-15-16 m. centrali e pros. sulle 2 parti separatamente, dim. ancora verso il centro, ogni r., 3 m. per 2 volte. Raggiunta l'altezza stabilita per le spalle, spezzare e fermare il filo come fatto per il dietro.

**Confezione e rifiniture:** Con i f. dritti e il filato Memphis, ripr. 98-106-114 m. in modo regolare sul fondo del davanti e lav. a p. coste 1/1 per cm 5. Intrecc. lavorando le m. come si presentano. Rifinire il fondo del dietro procedendo nello stesso modo. Cucire le spalle. Con i f. a doppia punta e il filato Memphis, ripr. 124-128-132 m. attorno allo scollo e lav. a m. ras. dir. per cm 5. Intrecciare. Con il filato Memphis, ripr. 98-102-106 m. lungo ciascuno scalfo e lav. a m. ras. dir. per cm 5. Chiudere i fianchi. Lasciare arrotolarsi i bordi dello scollo e degli scalfi (v. foto).

