



**Taglie:** M – L – XL

**Occorrente:** AdriaFil Essenza 8-9-9 gomitoli, ferri dritti e a doppia punta n. 4.

**Campione:** Cm 10x10 lavorati a p. traforato = 22 m. e 31 f. Se il campione ottenuto non corrisponde a quello richiesto, cambiare la misura dei ferri.

### **Punti impiegati:**

Punto coste 2/2: 2 m. dir., 2 m. rov., incolonnate.  
Punto traforato : seguire il diagramma. *Sono indicati solo i ferri di andata.* Nei ferri di ritorno lavorare le maglie a rov. + = m. di vivagno, o = 1 gett., ^ = 1 acc. doppia, quadretto vuoto = 1 m. dir., < = 1 acc. semplice, > = 2 m. ins. a dir.

### **Esecuzione:**

Dietro: Avv. 122-130-138 m. e lav. a p. coste 2/2 per cm 5, distribuendo aum. a regolare distanza nel corso dell'ultimo f. sul rov. del lav. in modo da ottenere 125-133-141 m. Pros. a p. traforato.

A cm 36 di alt. tot., formare gli scalfi intrecciando ai lati, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 2 m. per 2 volte e 1 m. per 2-3-4 volte. A cm 54-55-56 di alt. tot., per lo scollo, intrecc. le 17-19-21 m. centrali. Portare a termine le due parti separatamente intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 6 m. per 2 volte. A cm 56-57-58 di alt. tot., intrecc. le m. rimaste per ciascuna spalla.

Davanti: Si lav. come il dietro fino a cm 49-50-51 di alt. tot. Per lo scollo, intrecc. le 17-19-21 m. centrali. Portare a termine le due parti separatamente intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 2 m. per 2 volte e 1 m. per 5 volte. Intrecc. le m. rimaste per ciascuna spalla alla stessa altezza del dietro.

Maniche: Avv. 58-60-62 m. e lav. a p. coste 2/2 per cm 5, distribuendo aum. a regolare distanza nel corso dell'ultimo f. sul rov. del lav. in modo da ottenere 61-61-69 m. Pros. a p. traforato. Aum. ai lati, ogni 9-7-9 f., 1 m. per 8-10-8 volte. A cm 30 di alt. tot., intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m. per 1 volta, 2 m. per 1 volta, 1 m. per 13-14-15 volte, 2 m. per 1 volta e 3 m. per 1 volta. Intrecc. le m. rimaste.

**Confezione e rifiniture:** Cucire le spalle. Con i f. a doppia punta, ripr. circa 104-108-112 m. attorno allo scollo e lav. a p. coste 2/2 per cm 4. Intrecc. lavorando le m. come si presentano. Montare le maniche, facendo combaciare il centro dello scalfio con la cucitura della spalla. Chiudere i fianchi e le maniche.

+	0	Δ	0	0	Δ	0	0	Δ	0	+	7		
+			0	Δ	0	0				+	5		
+	0	Δ	0						0	Δ	0	+	3
+	0	Δ	0						0	Δ	0	+	1

